

## EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

Art.n.: 51741090

GTIN: 4026397532579



### Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
  - 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
  - 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
  - Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
  - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico; Effetto floreale
  - 37 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; matrimoni/Gala/Eventi
  - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)<BR>2 Spot controllabili singolarmente
  - With a beam angle of 13°
- Effetto luce**
- 3 LED 1 W SMD 8072 R/G/B<BR>2 Spot controllabili singolarmente
- barra**
- 4 LED 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)<BR> LED controllabili singolarmente

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397532579

Peso : 11,00 kg

Lunghezza : 1.17 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.60 m

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                      | 50 W   |
| Classe di protezione:                           | CL I   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Fusibile di protezione del dispositivo:         | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 30 Hz  |
| Canali DMX:                                     | 3; 5; 9; 27  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Ventola  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave                                    |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | Tubo: 1x Ø 35mm<br>2x staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre   |
| Misure:   | Larghezza: 109 cm<br>Profondità: 14,5 cm<br>Altezza: 37 cm   |
| Peso:   | 9,05 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)  |
| Tipo di LED:                                    | 3 x 1 W SMD 8072 R/G/B   |
| Tipo di LED:                                    | 3 x 3 W SMD 8072 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 13°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 13°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20°  |
| Pila:   | 1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| Classe laser:                                   | 2M   |
| Colore laser:                                   | R/G  |
| Modulo laser:                                   | Rosso (R) 100 mW 650nm<br>Verde (G) 30 mW 532nm  |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 1 W SMD 8072 bianco freddo (CW)  |

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 7°

---

**Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x interruttore a pedale
- 1 x telecomando
- 2 x Pila
- 2 x Staffa di montaggio
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x borsa
- 2 x Rondella