

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX AIR

Art.n.: 51741099

Bar with 2 spots, 2 derbies, show laser, twinkle effect, AirW wireless system (2.4 GHz) and RF remote control

GTIN: 4026397740141



Features :

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- Integrated AirW radio transceiver for wireless master/slave operation
- Salto di frequenza adattivo per una trasmissione del segnale senza interferenze nella banda 2,4 GHz
- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta di programma; Cambio colore programmi; Dissolvenza colore programmi; Luce in movimento programmi; Velocità di srotolamento regolabile
- Effetto spot; Laser; Effetto raggianti; effetto stroboscopico; twinkle effect
- Programmi di spettacolo integrati
- Scelta diretta del colore
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; AirW; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
- Senza sfarfallio
- AirW: Portata fino a 70m
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740141

Peso : 9,20 kg

Lunghezza : 1.15 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.42 m

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 3 LED 8 W high power 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
2 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 12°
- Effetto luce**
- 4 LED 3 W high power R/G/B/W
- 14 LED 0,2 W SMD 3535 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
2 Spot controllabili singolarmente
- telecomando**
- Portata fino a 30m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz AC
Potenza totale installata:	65 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	3 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Fusibile:	T 5 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 8; 11; 24; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x USB, tipo A
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	3 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; AirW; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; radiocomando; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Massima:	AirW: fino a 70m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; auto
Temperatura colore:	3100K; 5300K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Tubo: Ø 35mm 2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A

Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø6mm
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo, verniciato
Misure:	Lunghezza: 103 cm Profondità: 8,2 cm Altezza: 33,6 cm
Peso:	8,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x 12 V 23AE alcalino-manganese montato
Massima:	Fino a 30m
Deviazione della portante:	433,92 MHz
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Tipo di LED:	4 x 3 W high power R/G/B/W 14 x 0,2 W SMD 3535 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
Tipo di LED:	3 x 8 W high power 4in1 RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 12° multicolore
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 30°

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x telecomando
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Staffa di montaggio
 2 x Rondella
 1 x borsa
 1 x Pila