

EUROLITE LED TMH-W63 Zoom wash a testa mobile

Washlight with 7 x 9 W LEDs, 4in1 QCL RGBW-Farbmischung and motorized zoom

Art.n.: 51785885

GTIN: 4026397672695



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 7 potenti LED 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Positioning within 540° PAN, 195° TILT
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Zoom motorizzato
 - Macro di movimento regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Già pre-programmato con Light'J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 6° - 29°
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Piedini in gomma
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Volante; verticale
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Occhiello per corda di sicurezza

Logistica

EAN / GTIN: 4026397672695
Peso : 4,75 kg
Lunghezza : 0.27 m
Larghezza : 0.27 m
Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 9 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	195° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	2,5 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	15
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light J; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2900 Hz
Angolazione del fascio di luce:	6° - 29°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	11 - 29°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 7863 lx, 3m: 1074 lx, 6m: 269 lx Eng verde (G) 1m: 15691 lx, 3m: 2179 lx, 6m: 549 lx Eng blu (B) 1m: 2497 lx, 3m: 406 lx, 6m: 103 lx Eng bianco freddo (CW) 1m: 17115 lx, 3m: 2398 lx, 6m: 605 lx Eng tutti 1m: 40258 lx, 3m: 5714 lx, 6m: 1432 lx Larghezza rosso (R) 1m: 1586 lx, 3m: 187 lx, 6m: 49 lx Larghezza verde (G) 1m: 3083 lx, 3m: 385 lx, 6m: 101 lx Larghezza blu (B) 1m: 568 lx, 3m: 73 lx, 6m: 20 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 3372 lx, 3m: 407 lx, 6m: 106 lx Larghezza tutti 1m: 8103 lx, 3m: 994 lx, 6m: 257 lx
Colore della custodia:	Nero

Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 21,0 cm Profondità: 16,0 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	4,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali