

EUROLITE LED TMH-51 Hypno Moving-Head Beam

Mini beam with 40 W COB LED, RGBW color mixing and hypno ring in 4 segments

Art.n.: 51785897

GTIN: 4026397618051



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Leggero e compatto
 - 12 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Segmenti controllabili singolarmente
 - 1 potente LED 40 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Positioning within 510° PAN, 210° TILT
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
 - Effetto Beam; effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 8°
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x staffa omega, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x viti, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397618051

Peso : 3,15 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	45 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 1 x 40 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	210° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	510° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	16; 21; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 16 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	2,82 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali