

## EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect

Moving washlight with 19 x 20W RGLB LEDs, rotating flower effect and pixel control

Art.n.: 51785923

GTIN: 4026397752670



**Prezzo di listino: 712.81 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

This moving washlight offers several visual highlights. Its special optical system provides a wide zoom range from 1° to 35°. In addition, the entire lens assembly can rotate. This makes it a highly versatile fixture capable of producing both tight beams and wide washes, as well as dynamic or static flower effects.

The color system is also noteworthy: in addition to red, green, and blue, the fixture includes lime as an extra color. This significantly improves the rendering of yellow, orange, and white tones.

The system is rounded off by a range of DMX protocols, including individual pixel control.

### Features :

- 19 LED 20 W 4in1 RGLB (miscela di colori omogenea)-<BR> LED controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 215° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato; Rotazione lente
- Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Dimmer; Miscela di colori in continuo; Colori preimpostato
- Effetto wash; Effetto floreale; effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- With a beam angle of 1° - 35°
- Con staffa omega

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397752670

Peso : 13,00 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.43 m

- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Senza sfarfallio

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	270 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 20 W 4in1 RGBL (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	215° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato; Rotazione lente
Canali DMX:	18; 30; 94
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base 2 x ventola termoregolata nella testa
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Zero values; hold
Angolazione del fascio di luce:	1° - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 21°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 35°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 13251 lx, 3m: 5839 lx, 6m: 1772 lx Eng verde (G) 1m: 33878 lx, 3m: 14512 lx, 6m: 4482 lx Eng blu (B) 1m: 6854 lx, 3m: 2372 lx, 6m: 831 lx

Eng verde lime/limetta 1m: 42876 lx, 3m: 18212 lx, 6m: 5554 lx  
Eng tutti 1m: 86946 lx, 3m: 35241 lx, 6m: 11092 lx  
Larghezza rosso (R) 1m: 3735 lx, 3m: 458 lx, 6m: 119 lx  
Larghezza verde (G) 1m: 9051 lx, 3m: 1106 lx, 6m: 289 lx  
Larghezza blu (B) 1m: 1639 lx, 3m: 204 lx, 6m: 54 lx  
Larghezza verde lime/limetta 1m: 11875 lx, 3m: 1430 lx, 6m: 381 lx  
Larghezza tutti 1m: 23450 lx, 3m: 2819 lx, 6m: 742 lx

Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Controlli:	Interruttore di rete
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 34,0 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 34,5 cm
Peso:	11,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x staffa omega