

EUROLITE LED TMH-W120 Hypno Moving Head Wash

Art.n.: 51785928

Wash a testa mobile compatta a LED con LED RGB/WW da 120 W e retroilluminazione tramite Hypno LED

GTIN: 4026397740110



Features :

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- 26 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 200° TILT
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Dimmer; Curve dimmer regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- Effetto wash
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella testa; Ventola a basso rumore nella base
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; zero values)
- With a beam angle of 11°
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740110

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.31 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 130 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) 26 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 200° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 23 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x ventola termoregolata nella testa 1 x Ventola a basso rumore nella base |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 20000 Hz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; zero values |
| Angolazione del fascio di luce: | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 11° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 20° |
| Illuminamento in lux (lx): | Rosso (R) 1m: 11680 lx, 3m: 1064 lx, 6m: 257 lx Verde (G) 1m: 21059 lx, 3m: 1883 lx, 6m: 429 lx Blu (B) 1m: 4476 lx, 3m: 434 lx, 6m: 102 lx Bianco caldo (WW) 1m: 19730 lx, 3m: 1711 lx, 6m: 408 lx Tutti 1m: 52623 lx, 3m: 4746 lx, 6m: 1108 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Collegamento USB: | Type A |
| Ausilio di trasporto: | 4 x Piedini in gomma |

| | |
|-----------------------------|---|
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Larghezza: 20 cm Profondità: 14 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 3,60 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega