

## EUROLITE LED TMH FE-300 Beam/Flower Effect

Handy RGBW moving head flower with rotating lens and 12 W LEDs

Art.n.: 51785954

GTIN: 4026397556421



### Features :

- Equipped with 3 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- 11 or 17 DMX channels selectable
- Compact lightweight
- Functions: colored beams in R, G, B and W, color change with diverse settings, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Adjustable zoom movement - from narrow single beam to room-filling beams - via rotating lens
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- Automatic position correction
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with 4-digit LED display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, program, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety plug
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED 12 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggianti; effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 6,5°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397556421

Peso : 4,52 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.36 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 12 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	190° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Canali DMX:	11; 17
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6,5°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 14,5 cm Altezza: 28 cm
Peso:	3,93 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## Contenuto della confezione:

1 x staffa omega