

EUROLITE LED TMH-21.i Twin Moving Head Beam

RGBW Mini-Beam with 2 controllable heads and unlimited PAN movement

Art.n.: 51785979

GTIN: 4026397551525



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- With Infinity function for unlimited PAN movement
- TILT movement for each LED head separately and steplessly adjustable
- Equipped with two 10 W quadcolor LEDs (CREE) with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Narrow beam angle
- Compact lightweight
- 17 or 24 DMX channels selectable
- Functions: Colored beams in R, G, B and W, auto mode, sound control, color presets, strobe settings, Master/Slave function, built-in programs
- Stepless RGBW color mixture
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 2 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto raggiante
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397551525

Peso : 3,33 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.28 m

- With a beam angle of 5°

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	17; 24
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 540 lx, 6m: 177 lx Verde (G) 3m: 1097 lx, 6m: 305 lx Blu (B) 3m: 222 lx, 6m: 60 lx Bianco freddo (CW) 3m: 1686 lx, 6m: 454 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	2,85 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali