

EUROLITE LED TMH-X1 Moving Head Beam

Fascio da 60 W, compatto, a emissione stretta, colori RGBW particolarmente belli

Art.n.: 51785988

GTIN: 4026397573633



Features :

- Leggero e compatto
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Scelta del colore; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 3°
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Lampadina OSRAM
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397573633

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.33 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 90 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 10 Hz
Canali DMX:	14
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 3251 lx, 6m: 712 lx Verde (G) 3m: 4684 lx, 6m: 1125 lx Blu (B) 3m: 819 lx, 6m: 220 lx Bianco freddo (CW) 3m: 7909 lx, 6m: 1899 lx Tutti 3m: 15489 lx, 6m: 3655 lx
Colore della custodia:	Nero
Uso del marchio:	Lampadina OSRAM
Misure:	Larghezza: 20,7 cm Profondità: 19,6 cm Altezza: 31,3 cm
Peso:	4,29 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x cavi XLR