

## EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving Head Beam

Beam a testa mobile a LED con anello Hypno, ruota dei colori, ruota Gobo statica, ruota Gobo statica, prisma e messa a fuoco

Art.n.: 51786081

GTIN: 4026397738513



### Features :

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 30 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 240° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante
- Dimmer; Animazioni a colori with adjustable color
- Effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robusta maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397738513

Peso : 7,80 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.34 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	170 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,1 m
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 20 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola nella base 1 x Ventola nella testa
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	13700 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	2°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Beam 2° Anello 120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Beam 2° Anello 120°
Temperatura colore:	8500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
LED di stato:	DMX, Fault
Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 26,0 cm Profondità: 23,5 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	6,95 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega  
1 x Occhiello per corda di sicurezza  
1 x Manuale d'uso