

EUROLITE LED TMH-H180 Hybrid Moving Head Spot/Wash COB

Wash/spot a testa mobile Hybrid a LED con Gobo rotanti, ruota dei colori, prisma e presa QuickDMX

Art.n.: 51786085

GTIN: 4026397722390



Features :

- Spot luminosa e wash in un unico dispositivo
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 9 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 220° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Dimmer elettronico
- Effetto Gobo; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain; LED PC-Control 512
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397722390

Peso : 13,40 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.31 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	280 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) 9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	220° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Attrezzature:	Prisma 3 volte rotante; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo rotanti
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 23,6mm Diametro immagine 15mm Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo Effetto Shake
Canali DMX:	21; 23
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 10° Effetto wash 14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto wash 30°

illuminamento in lux (lx):	Spot bianco freddo (CW) 3m: 21934 lx, 6m: 5598 lx
	Effetto wash rosso (R) 1m: 1430 lx, 3m: 160 lx, 6m: 41 lx
	Effetto wash verde (G) 1m: 1495 lx, 3m: 171 lx, 6m: 41 lx
	Effetto wash blu (B) 1m: 604 lx, 3m: 66 lx, 6m: 17 lx
	Effetto wash bianco freddo (CW) 1m: 4241 lx, 3m: 481 lx, 6m: 123 lx
	Effetto wash tutti 1m: 7407 lx, 3m: 829 lx, 6m: 206 lx

Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 32,0 cm Profondità: 22,5 cm Altezza: 45,0 cm
Peso:	12,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Moving light
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x staffa omega