

## EUROLITE LED TCL-450 Color Changer COB

Changer a colori a LED con LED COB da 90 W, ruota Gobo e ruota dei colori

Art.n.: 51786114

GTIN: 4026397750645



### Descrizione :

Mirror balls look best when illuminated with a highly focused beam of light. The Eurolite TCL-450 is ideal for this purpose: The TCL-450 is equipped with a powerful white light source that produces a sharply defined, focused white beam. Various color filters are available for color effects, and they can also be locked into intermediate positions.

The beam angle can also be optimally adjusted to the size of the mirror ball using various reducing gobos.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397750645

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.24 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.21 m

### Features :

- Design compatto
- Attraverso "Gobo Beam Reducer" ideale per illuminare le sfere a specchio
- 1 LED 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale
- Cambio colore; Dimmer elettronico
- Effetto Gobo
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili; rainbow effect with adjustable speed
- Ruota Gobo con Gobo statici, 4 Gobo, 3 filtri dicroici colorati e aperto<BR>Effetto Shake
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Con staffa di montaggio

- Tinta unita Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 90 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 29 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili; rainbow effect with adjustable speed
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 4 Gobo, 3 filtri dicroici colorati e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5500 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; auto; sound
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	11°
Durata utile:	20000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Collegamento USB:	1 x type A
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Acciaio

Misure:	Lunghezza: 17,5 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 21,0 cm
Peso:	2,48 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Effetto luce
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Staffa di montaggio