

## EUROLITE TMH XB-130 Moving-Head-Beam

Bright, extremely narrow beam with Osram Sirius HRI 132 W lamp

Art.n.: 51786810

GTIN: 4026397616644



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 11 or 14 DMX channels selectable
- Very narrow beam angle of 1°
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- The prism rotates in both directions and at different speeds
- Motorized focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Frost filter
- Dimmer
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Control board with LED display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset, lamp on/off
- PAN-angle switchable between 630° and 540°
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Software upload by optional accessory via DMX link
- Sound-controlled via built-in microphone
- With Osram Sirius HRI 132 W lamp
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX-control via any standard DMX-controller
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 8 volte; Filtro antigelo; messa a fuoco motorizzata

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397616644

Peso : 12,30 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.28 m

- Effetto Beam
  - Color wheel with 14 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
  - Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
  - With a beam angle of 1°
  - Lampadina OSRAM
- Dotazione della fornitura**
- 1 x staffa omega

## Dati tecnici :

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                  | 170 W  |
| Grado di protezione:                        | IP20   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a scarica  |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)   |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)   |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz  |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 8 volte; Filtro antigelo; messa a fuoco motorizzata  |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 14 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni   |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto Effetto Shake  |
| Canali DMX:                                 | 11; 14   |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata  |
| Attivazione:                                | Stand-alone; controllo della musica via microfono  |
| Pre-programmato con:                        | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J   |
| Angolazione del fascio di luce:             | 1°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 1°   |
| Colore della custodia:                      | Nero   |
| Uso del marchio:                            | Lampadina OSRAM  |
| Misure:                                     | Larghezza: 29 cm<br>Profondità: 26 cm<br>Altezza: 40 cm  |
| Peso:                                       | 10,65 kg   |