

EUROLITE Beam a testa mobile TMH XB-280

Fascio luminoso stretto con lampada a scarica OSD 10 280W, ruota dei colori, Gobo e prismi

Art.n.: 51786825

GTIN: 4026397677171



Prezzo di listino: 1010.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Dotato di un riflettore OSD 10 280 W lampada a scarica
 - Positioning within 540° PAN, 270° TILT
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Ruota dei colori; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo statici; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante; prisma 24 volte rotante
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Color wheel with 14 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
 - Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto
Effetto Shake
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
 - With a beam angle of 2°
 - Multicolore Schermo LCD
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397677171

Peso : 16,35 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	385 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a scarica
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 18 Hz
Attrezzature:	Ruota dei colori; messa a fuoco motorizzata; Ruota Gobo con Gobo statici; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante; prisma 24 volte rotante
Generazione del colore:	Color wheel with 14 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto Effetto Shake
Canali DMX:	16; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 30,0 cm Profondità: 20,5 cm Altezza: 50,5 cm
Peso:	14,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 4 (rumori forti)