

EUROLITE LED LP-100 Logo Projector MK2

Professional gobo projector with additional color wheel

Art.n.: 51799326

GTIN: 4026397745337



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Gobo rotante; zoom manuale; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Scelta del colore direct; Velocità di rotazione regolabile; Direzione di rotazione regolabile; Scelta di programma manuale
- Effetto Gobo; Effetto spot
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti
Gobo intercambiabili
- Gobo indicizzabile
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 12° - 25°
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Staffa di montaggio

- Con Doppia staffa

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397745337

Peso : 5,24 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.20 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x supporto per Gobo, 3 x gobo, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 4 x Rondella

Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 230V AC 1000 mA |
| Potenza totale installata: | 100 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,4 - 24 Hz |
| Attrezzature: | Gobo rotante; zoom manuale; messa a fuoco manuale |
| Generazione del colore: | Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo rotanti Diametro esterno 32,6mm Diametro immagine 21mm Gobo intercambiabili Gobo indicizzabile |
| Canali DMX: | 5 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass |
| Raffreddamento: | 2 x ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| PWM frequency: | 24000 Hz |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout |
| Angolazione del fascio di luce: | 12° - 25° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 12 - 14° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Spot 12 - 25° |
| Illuminamento in lux (lx): | Eng bianco freddo (CW) 1m: 133020 lx, 3m: 14449 lx, 6m: 3622 lx Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 43370 lx, 3m: 4970 lx, 6m: 1328 lx |
| Colore della custodia: | Nero opaco |
| Tipo di display: | 1 x tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |

| | |
|------------------------------------|--|
| Collegamento USB: | 1 x type A |
| Materiale: | Metallo, verniciato |
| Misure: | Lunghezza: 31 cm Larghezza: 20 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 4,67 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Staffa di montaggio | |
| Sistema di registrazione: | Ø 12mm Doppia staffa |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |