

FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with RGBW color mixing and very large zoom range

Art.n.: 51841311

GTIN: 4026397535631



Features :

- Equipped with 19 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- 18, 19, 20 or 98 DMX channels selectable
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 50° beam angle
- Each color of the 19 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

Logistica

EAN / GTIN: 4026397535631

Peso : 15,70 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.35 m

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
 - Number of scenes can be changed individually
 - Software upload by optional accessories via DMX link
 - Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
 - Feed-through output allows to power another device
 - After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
 - DMX control via every standard DMX controller
 - 19 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
 - Correzione posizione automatica (feedback)
 - Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
 - Zoom motorizzato
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
 - Senza sfarfallio
- Dispositivo**
- Senza fili, flessibile e versatile

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	300 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 19; 20; 98
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 50°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2953 lx, 6m: 899 lx Eng verde (G) 3m: 7390 lx, 6m: 2056 lx

Eng blu (B) 3m: 1370 lx, 6m: 388 lx
Eng bianco freddo (CW) 3m: 9604 lx, 6m: 2730 lx
Eng tutti 3m: 18774 lx, 6m: 5297 lx
Larghezza rosso (R) 3m: 195 lx, 6m: 60 lx
Larghezza verde (G) 3m: 480 lx, 6m: 140 lx
Larghezza blu (B) 3m: 92 lx, 6m: 27 lx
Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 599 lx, 6m: 177 lx
Larghezza tutti 3m: 1198 lx, 6m: 347 lx

Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 34,6 cm Profondità: 25 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	13,35 kg
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 1,30 Wh
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo