# FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving Head Spot/Beam

PRO spot/beam/wash moving head with 190 W COB LED, zoom, focus, frost and 8 fold prism

**Art.n.: 51841974**

GTIN: 4026397742176

## Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 190 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 540° PAN, 255° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer, Rotazione Gobo, zoom, Messa a fuoco; risoluzione esatta a 16 bit con Rotazione Gobo; risoluzione esatta a 16 bit con zoom; risoluzione esatta a 16 bit con Messa a fuoco
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte; Filtro antigelo lineare
- Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto spot; effetto Beam; effetto wash
- Color wheel with 10 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Effetto Shake
- Gobo indicizzabile
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata nella base; ventola termoregolata nella testa
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light´J

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397742176

Peso : 18,45 kg

Lunghezza : 0.64 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.36 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
- With a beam angle of 1° - 32°
- Con staffa omega
- Schermo LCD,<BR>with  Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- 2 robusta maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; Concerti/FOH's
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 2 x staffa omega

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 310 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Lunghezza cavo: | 1,4 m  rimovibile |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 190 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 255° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Movimento di rotazione PAN massimo: | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 30 Hz |
| Attrezzature: | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata; prisma 8 volte; Filtro antigelo lineare |
| Generazione del colore: | Color wheel with 10 dichroic filters plus open and Filtro di correzione CTO<br>Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 17 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 13,7mm<br>Diametro immagine 10mm<br>Gobo intercambiabili<br>Effetto Shake<br>Gobo indicizzabile<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni |
| Canali DMX: | 17; 21 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso<br>XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso<br>XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x ventola termoregolata nella base<br>5 x ventola termoregolata nella testa |
| Attivazione: | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio integrabile come retrofit; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light´J |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout |
| Angolazione del fascio di luce: | 1° - 32° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 1 - 32° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 1 - 32° |
| Temperatura colore: | 6800K |
| Illuminamento in lux (lx): | Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 28517 lx, 3m: 3875 lx, 6m: 1051 lx |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa omega |
| Tipo di display: | Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit |
| Collegamento USB: | Type A<br>Type C |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | 4 x Piedini in gomma |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Materiale: | Plastica |
| Misure: | Larghezza: 36 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 53 cm |
| Peso: | 16,30 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione | |
| Struttura cavo: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.