

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 Hypno HCL

Flat PRO spotlight with RGBWA+UV LEDs (6in1) and RGB SMD ring

Art.n.: 51842548

GTIN: 4026397614626



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 7 high-power RGBWA+UV-LEDs (6in1) and 144 RGB LEDs (SMD)
- Individually controllable segments
- Flat version requires minimal space when mounting
- Compact design
- Additional bracket for floor use
- 2 swivel mounting brackets
- Control panel with LED display for easy configuration
- Stand-alone or DMX mode
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 144 potenti LED SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- 7 potenti LED 8 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397614626

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 80 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	144 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 7 x 8 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	11; 16; 28
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 28,7 cm Profondità: 12,6 cm Altezza: 30 cm
Peso:	5 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali