

## FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 HCL

Flat PRO LED spotlight with 12 x 10 W 6in1 LED (RGBWA+UV) without fan

Art.n.: 51842561

GTIN: 4026397590609



### Features :

- Equipped with 12 high-power LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Extremely compact housing in a beautiful design
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws
- Functions: static colors, RGBWA+UV color mixture, automatic color changes, dimmer, strobe effect with adjustable speed, Master/Slave operation
- Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 12 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 18°
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397590609

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.31 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

|   |  |
|---|--|
| Grado di protezione:                            | IP20   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)  |
| Canali DMX:                                     | 6; 10  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono   |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                                   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 18°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 18°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 32°  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Misure:   | Larghezza: 28 cm<br>Profondità: 12,5 cm<br>Altezza: 29,5 cm  |
| Peso:   | 4,80 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione