

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-6 COB RGB

PRO slimline LED spot with 6 x 30 W COB (RGB) without fan

Art.n.: 51842564

GTIN: 4026397651577



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 6 high-power 30 W COB LEDs (3in1)
 - Flat version requires minimal space when mounting
 - Compact design
 - Additional bracket for floor use
 - Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
 - Fuzzy sound control: program continues automatically during periods without music or bass-beat
 - Control panel with LED display for easy configuration
 - Mains input and output for power linking up to 8 units
 - 6 potenti LED 30 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 36°
 - Con staffa di montaggio
 - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397651577

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	115 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 30 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	36°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	36°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	80°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 28,7 cm Profondità: 12,6 cm Altezza: 30 cm
Peso:	5,07 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali