

EUROLITE LED CLS-6 PIX HCL

LED light effect with RGBWA/UV color mixing, incl. IR remote control

Art.n.: 51913909

GTIN: 4026397731705



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 24 potenti LED 8 W SMD 9090 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Segmenti controllabili singolarmente
 - Dimmer elettronico; Miscela di colori; Cambio colore
 - Effetto stroboscopico; effetto wash
 - 8 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 21 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via controllo della musica via microfono; Telecomando IR; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
 - Già pre-programmato con Light'J; Light Captain; Colorchief
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 30°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731705

Peso : 3,37 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	24 x 8 W SMD 9090 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	5; 6; 10; 10-1; 26; 36
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	2 x Ventola
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; Telecomando IR; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	52°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 29,1 cm Profondità: 15,7 cm Altezza: 27,7 cm
Peso:	3,01 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
