

## EUROLITE LED IP T-Bar 16 QCL Barra

Barra resistente agli agenti atmosferici (IP65) con miscela di colori RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 51914107

GTIN: 4026397680959



### Features :

- 16 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397680959

Peso : 6,50 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.17 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 50 W

Grado di protezione: IP65

|   |   |
|---|---|
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F)  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                    | 16 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,8 - 20 Hz   |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 5; 6; 9   |
| Ingresso DMX:                                   | XLR a 3 poli (M) IP   |
| Uscita DMX:                                     | XLR a 3 poli (F) IP   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                    | DMX; funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR   |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| PWM frequency:                                  | 4000 Hz   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 35°   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | 2x staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre  |
| Misure:   | Lunghezza: 106,50 cm<br>Profondità: 10,00 cm<br>Altezza: 12,65 cm                                       |
| Peso:   | 5,95 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)  |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0   |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali  |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 2 x Staffa di montaggio  
 2 x viti  
 2 x Rondella