

## EUROLITE LED IP T-PIX 18 QCL Bar

Weatherproof (IP65) bar with RGBW color mixing and pixel control, incl. IR remote control

Art.n.: 51914129

GTIN: 4026397751413



### Descrizione :

This weatherproof bar delivers versatile pixel effects across a length of 106.5 centimeters. It features 18 individually controllable LEDs with RGBW color mixing, enabling creative lighting designs. For easier operation, reduced DMX modes with fewer pixels are also available.

With an IP65 rating, the bar is suitable for both permanent installations and outdoor events, even in heavy rain.

Thanks to its fanless design, it operates whisper-quiet and prevents dust from entering the unit, making it an excellent choice for many indoor installation scenarios as well.

### Features :

- 18 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- With a beam angle of 18°
- Con staffa di montaggio; con Staffa per il montaggio a terra
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397751413

Peso : 7,00 kg

Lunghezza : 1.03 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.17 m

- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Ristoranti, bar e hotel; installazione
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante
- Fixtures disponibili per Light Captain

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 75 W                                                                                                                        |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                                                                             |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                            |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 18 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 9; 22; 24; 36; 72                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                     |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                     |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                         |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave                                                                     |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain                                                                                                               |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                            |
| PWM frequency:                                  | 4100 Hz                                                                                                                     |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Blackout; hold; full on; static; auto                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 18°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 18°                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°                                                                                                                         |
| Durata utile:                                   | 50000 h                                                                                                                     |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio<br>2x Staffa per il montaggio a terra                                                                   |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                          |
| Uso del marchio:                                | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                                                                                 |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                                                                        |
| Misure:                                         | Larghezza: 106,5 cm<br>Profondità: 13,3 cm<br>Altezza: 21,0 cm                                                              |
| Peso:                                           | 6,40 kg                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                    |

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Pila:               | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale:  | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali                      |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
2 x Staffa di montaggio  
2 x viti  
4 x Rondella