

## EUROLITE LED IP PAR 14x10W HCL

Weather-proof (IP65) spotlight with 6in1 HCL RGBWA/UV color mixing and frost filters

Art.n.: 51914172

GTIN: 4026397670233



**Prezzo di listino: 462.91 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 14 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
  - Filtro antigelo
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Direct color selection for 25 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR
  - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 15°
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LCD
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Adatto per uso esterno IP65
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 3 x Filtro antigelo, 1 x cavi XLR, 2 x vite a testa zigrinata, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397670233

Peso : 8,10 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.35 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:                  | 95 W                                                                                                                                          |
| Grado di protezione:                        | IP65                                                                                                                                          |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)    |
| Uscita di corrente:                         | 1 x IP T-Con (F) versione da incasso                                                                                                          |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                | 14 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                     |
| Attrezzature:                               | Filtro antigelo                                                                                                                               |
| Canali DMX:                                 | 3; 5; 6; 8; 12                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                       |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                       |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                           |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; Telecomando IR                                                                                                              |
| Pre-programmato con:                        | Light' J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light' J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:             | 15°                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15°<br>27°<br>30°<br>60°                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                      | Nero opaco                                                                                                                                    |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                                                                                                   |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso                                                                                                                          |
| Misure:                                     | Larghezza: 31 cm<br>Profondità: 22,5 cm<br>Altezza: 36,5 cm                                                                                   |
| Peso:                                       | 6,80 kg                                                                                                                                       |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                      |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                                           |
| Staffa di montaggio                         |                                                                                                                                               |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 3 x Ø11mm                                                                                                                                     |
| Materiale:                                  | Metallo, 3 mm                                                                                                                                 |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione          |                                                                                                                                               |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                                                                                           |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m                                                                                                                                   |

## Telecomando

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
|-------|---------------------------------------------------------|

## Filtro antigelo

|            |                |
|------------|----------------|
| Materiale: | Plastica, 2 mm |
|------------|----------------|

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Misure: | Diametro: Ø 20,5 cm |
|---------|---------------------|

## Cavi XLR

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Lunghezza cavo: | Circa 1,5 m |
|-----------------|-------------|

## Specifiche legali

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
|--------------------|-------------------------------------------------------|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |
|---------------------|------------------------------------|