

EUROLITE LED IP PAR 3x12W HCL

Compact, weather-proof DMX spot (IP65) with 3 x 12 W 6in1 LED (RGBWA+UV)

Art.n.: 51914188

GTIN: 4026397558012



Features :

- Equipped with 3 high-power 12 W 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Power terminals for power linking up to 8 units
- 3 LED 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Adatto per uso esterno IP65

Logistica

EAN / GTIN: 4026397558012

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	4; 5; 6; 9; 12; 7
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	40°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 18,1 cm Profondità: 10,2 cm Altezza: 20,6 cm
Peso:	2,57 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x cavi adattatori