

EUROLITE LED IP PAR 7x10W RGBL spot

Proiettori IP65 con LED RGBL, filtri antigelo e telecomando IR

Art.n.: 51914226

GTIN: 4026397718485



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- 7 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBL (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; Installazione; palco; noleggiatore; Architettura
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718485

Peso : 4,64 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.33 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 2 x Filtro antigelo, 2 x viti, 1 x Staffa di montaggio

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W high power 4in1 QCL RGBL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 15° Filtro antigelo 19°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 23,4 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 17 cm
Peso:	4,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali