

EUROLITE LED IP PAR 3x8W QCL Spot

Weather-proof (IP65) spotlight with 3 x 8 W LED and 4in1 RGBW color mixing

Art.n.: 51914234

GTIN: 4026397683974



Descrizione :

The Eurolite IP Par series offers weatherproof spotlights in various sizes and with different color-mixing options. The IP Par 3x8W QCL is a particularly compact model in this series and stands out for its solid build quality.

With its IP65-rated housing, the spotlight is reliably protected against rain and the elements. The three 8 W LEDs are based on RGBW color mixing.

The flexible double bracket allows for use in floor-standing mode, as a suspended installation, or on a tripod. Weatherproof T-Con connectors are available for power supply, which also allow daisy-chaining to additional devices. DMX control is via three-pin, weatherproof XLR connectors.

Features :

- 3 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Con membrana di compensazione della pressione
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia

Logistica

EAN / GTIN: 4026397683974

Peso : 3,20 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.29 m

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile da sostituire
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	5900 Hz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 17,1 cm Altezza: 24,4 cm
Peso:	3,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso