

## EUROLITE LED IP PAR 9 UV Spot

Proiettori PRO UV resistenti agli agenti atmosferici (IP65) con 9 LED UV (365nm), con telecomando

Art.n.: 51914255

GTIN: 4026397697179



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Luce visibile minima
  - Alte prestazioni a piena intensità
  - 9 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
  - Dimmer elettronico
  - Effetto UV
  - 4 programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave
  - Già pre-programmato con Light Captain; Light J; Colorchief
  - With a beam angle of 20°
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LCD
  - Adatto per uso esterno
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Teatro; noleggiatore; Architettura
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397697179

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.20 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                   |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | IP T-Con (F)                                                                                                           |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 3 W high power ultravioletto (UV)                                                                                  |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                              |
| Canali DMX:                                     | 1; 2; 4                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                    |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave                                                                |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain; Light J; Colorchief                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 20°                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 50                                                                                                                     |
| Lunghezza d'onda:                               | 370 nm                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                          |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                            |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                                                                                   |
| Misure:                                         | Larghezza: 28,90 cm<br>Profondità: 15,25 cm<br>Altezza: 33,80 cm                                                       |
| Peso:                                           | 4,87 kg                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                               |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                    |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione              |                                                                                                                        |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                                                                        |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1,2 m                                                                                                            |
| Staffa di montaggio                             |                                                                                                                        |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø11mm                                                                                                              |
| Materiale:                                      | Metallo, 2,5 mm                                                                                                        |
| Telecomando                                     |                                                                                                                        |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                |
| Specifiche legali                               |                                                                                                                        |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                     |