

## EUROLITE LED IP FL-10 SMD verde

Flat IP65 outdoor floodlight with 20 SMD-LEDs verde (G)

Art.n.: 51914903

GTIN: 4026397692877



**Prezzo di listino: 29.63 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 20 potenti LED SMD 5730 verde (G)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397692877

Peso : 0,49 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                  |
| Potenza totale installata: | 10 W                                                    |
| Grado di protezione:       | IP65                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:            | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                         |
| Lunghezza cavo:            | Circa 1 m                                               |

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                |
| Tipo di LED:                                    | 20 x SMD 5730 verde (G)                                      |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                          |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 80°                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120°                                                         |
| Colore della luce:                              | Verde                                                        |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                          |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                         |
| Misure:                                         | Larghezza: 13,4 cm<br>Profondità: 3,0 cm<br>Altezza: 12,2 cm |
| Peso:                                           | 0,43 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Staffa di montaggio                             |                                                              |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø6mm                                                     |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                                |