

EUROLITE LED IP FL-100 SMD WW

Proiettori per esterni piatti (IP66) con LED SMD bianchi

Art.n.: 51915040

GTIN: 4026397695915



Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- 128 potenti LED SMD 2835 bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP66
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; Architettura
- Possibilità di utilizzo: Volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397695915

Peso : 1,25 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.06 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP66
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	128 x SMD 2835 bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	82 Ra
Flusso luminoso:	8899 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 27,3 cm Profondità: 3,2 cm Altezza: 25 cm
Peso:	1,17 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	966470
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm