

EUROLITE LED SLS-10 Hybrid HCL

Flat spotlight with RGBWA+UV LEDs (6in1) and strobe

Art.n.: 51915271

GTIN: 4026397628661



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 9 high-power 10 W 6in1 LEDs for RGBWA color mixing and blacklight
- 36 white 0.5 W LEDs for dynamic strobe effects
- 18 additional 0.2 W RGB LEDs for dynamic color and strobe effects
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 22 preset colors
- Individual control of all RGBWA+UV and strobe LEDs for use as blacklight, stroboscope or PAR spotlight
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- 18 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- 36 potenti LED 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
- 9 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- With a beam angle of 28°

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397628661

Peso : 2,23 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 36 x 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW) 9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	1; 3; 6; 9; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	54°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 12 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	1,90 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali