

EUROLITE LED SLS-30 COB RGBAL Floor

Floorspot a LED con miscela di colori 5in1 RGBAL, con telecomando IR

Art.n.: 51915304

GTIN: 4026397752410



Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This fixture demonstrates that lime color mixing is not limited to high-end models. It is based on a COB LED featuring red, green, blue, amber, and lime.

This allows not only for vibrant, punchy colors but also for excellent yellow and orange tones, as well as convincing white light.

Features :

- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) 5in1 RGBAL (miscela di colori omogenea)
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
- With a beam angle of 25°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752410

Peso : 1,35 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.24 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	23 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 30 W COB (chip-on-board) 5in1 RGBAL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 5; 5; 7; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3900 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	80°
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12,7 cm Altezza: 22,85 cm Diametro: Ø 16,8 cm

Peso:	1,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso