

## EUROLITE LED 4C-12 Silent Slim Spot

Proiettori a LED 4in1 silenziosi con miscela di colori RGBW

Art.n.: 51915316

GTIN: 4026397661583



**Prezzo di listino: 296.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
  - 12 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Dimmer in continuo
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 19 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - With a beam angle of 16°
  - Con Doppia staffa
  - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Funzionamento silenzioso
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397661583

Peso : 4,00 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.15 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Temperatura colore:	6500K
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 10,5 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	3,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm

Telecomando

---

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

---

Specifiche legali

---

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

---

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

---