

EUROLITE LED SLS-180 RGB 18x1W Floor

Flat spotlight with 18 x 1 W LED in R, G, B

Art.n.: 51915375

GTIN: 4026397506235



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 18 x 1 W LED: 6 x red, 6 x green, 6 x blue
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Additional rubber feet when the spot shall be positioned on the floor without mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display
- Functions: Static colors, three different color changes (2 x FC*, 1 x SC+) with adjustable speed, RGB color mixture, strobe effect, dimmer
- * FC = Fading Colors: uninterruptedly gradually fades out colors in a given period of time
- + SC = Switching Colors: uninterruptedly switches color in a given period of time
- Memory function
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 18 potenti LED 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- With a beam angle of 35°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397506235

Peso : 1,47 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12,00 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,4 m
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 10,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali