

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor bianco

Proiettori a LED piatti con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando IR

Art.n.: 51915391

GTIN: 4026397669930



Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397669930

Peso : 1,61 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 20 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | T 0,5 A |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 7 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 3; 4; 6; 10 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17° |
| Colore della custodia: | Bianco |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Ausilio di trasporto: | Piedini in gomma |
| Materiale: | Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS |
| Misure: | Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm |
| Peso: | 1,38 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Diametro fori di fissaggio: | 5 x Ø11mm |
| Materiale: | Metallo, 2 mm |
| Colore: | Bianco |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Colore: | Bianco |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso