

EUROLITE LED PST-12W 3000K Spot

Narrow beam pinspot with 12 W bianco caldo (WW) LED

Art.n.: 51916110

GTIN: 4026397735956



Prezzo di listino: 47.48 €

incl. 19% IVA

Features :

- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- 1 potente LED 12 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale
- Effetto spot
- Ruota Gobo con Gobo statici, 4 reduction gobos
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; montaggio a parete

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Chiave, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397735956

Peso : 0,50 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.08 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 12 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 12 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 4 reduction gobos
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12° tinta unita 11° tinta unita 10° tinta unita 7° tinta unita
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	16° 14° 12° 9°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Illuminamento in lux (lx):	1m: 3308 lx, 3m: 441 lx, 6m: 119 lx
Flusso luminoso:	1200 lm rated light flux at 90°
Colore della custodia:	Nero opaco
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 19 cm Larghezza: 8,5 cm Altezza: 13,5 cm Diametro: Ø 6 cm
Peso:	0,44 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	E
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm