

## EUROLITE LED IP PST-36W 6400K Pinspot

Weather-proof pinspot (IP65) with 12 strong 3 W LEDs in bianco freddo (CW)

Art.n.: 51916162

GTIN: 4026397717112



### Features :

- Alloggiamento in alluminio compatto
- 12 LED SMD 3535 bianco freddo (CW)
- Effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 3°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397717112

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.20 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	38 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x SMD 3535 bianco freddo (CW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	4°
Temperatura colore:	6400K
Illuminamento in lux (lx):	1m: 80787 lx, 3m: 15252 lx, 6m: 4364 lx
Flusso luminoso:	1906 lm
Colore della custodia:	Grigio opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Lunghezza: 12,5 cm Larghezza: 19 cm Altezza: 22,5 cm Diametro: Ø 18 cm
Peso:	1,97 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509800
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso