

EUROLITE LED FE-300 Effetto flower Hybrid

Proiettori a effetto con effetto floreale e luce nera, con telecomando IR

Art.n.: 51918569

GTIN: 4026397704778



Prezzo di listino: 141.61 €

incl. 19% IVA

Features :

- Le lenti di precisione riempiono la stanza con innumerevoli fasci rotanti
- 6 potenti LED 3 W high power R/G/B/W/A/P
- 3 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto floreale; Effetto UV
- Direct color selection for 20 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light Captain
- With a beam angle of 40°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397704778

Peso : 2,63 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 18 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power R/G/B/W/A/P 3 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto raggiante 40° multicolore
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 24,2 cm Profondità: 18,3 cm Altezza: 25,4 cm
Peso:	2,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm; 2 x Ø5mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali