eurolite®

EUROLITE LED MF-5 Flower effect

DMX flower effect with beams in the colors R, G, B, W, A, incl. IR remote control

Art.n.: 51918586

GTIN: 4026397698206

Prezzo di listino: 71.28 €

incl. 19% IVA

Features :

- Generates circles with dozens of colourful dots in the room
- 74 potenti LED 5 mm R/G/B/W/A
- Macro colorate alternato
- Effetto floreale
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

  Dotazione della fornitura
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila

Logistica

EAN / GTIN: 4026397698206

Peso : 1,38 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Potenza totale installata:	8 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	74 x 5 mm R/G/B/W/A
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 26,1 cm Larghezza: 15,3 cm Altezza: 26,2 cm Diametro: Ø 10,5 cm
Peso:	1,16 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.