

EUROLITE LED PT-100 DMX Pixel Tube

DMX controlled pixel tube

Art.n.: 51928603

GTIN: 4026397524192



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Tube with 144 LEDs: 48 x red, 48 x green, 48 x blue
 - Subdivided into 16 pixels (illumination units à 9 LEDs) which can be controlled individually by DMX
 - Can be cascaded as desired in order to build-up large effect areas
 - Operable in stand-alone mode or via DMX interface
 - DMX-512-connection via 5-pin XLR socket and plug
 - Sound-control via built-in microphone
 - Master/Slave for parallel operation of several devices
 - Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
 - Functions: static colors, automatic color change, seven internal programs with variable speed, dimmer settings via DMX
 - Adjustable white balance
 - Plastic housing with brackets for hanging as well as standing installation indoors
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 144 potenti LED 5 mm 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397524192

Peso : 2,50 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.20 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	17 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di LED:	144 x 5 mm 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	48
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 5,2 cm Altezza: 15,3 cm
Peso:	2,00 kg
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali