

## EUROLITE LED PR-100/32 rail Pixel DMX

Tubo pixel controllabile tramite DMX con miscela di colori RGB

Art.n.: 51928609

GTIN: 4026397684551



### Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- Copertura frontale: lattiginosa
- 96 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) <BR>32 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397684551

Peso : 2,60 kg

Lunghezza : 1.04 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.20 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

Classe di protezione: CL I

|   |  |
|---|--|
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                | 96 x SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,25 - 10 Hz   |
| Canali DMX:                                 | 3; 5; 8; 48; 96  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono   |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°   |
| Colore della custodia:                      | Nero   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre   |
| Misure:                                     | Lunghezza: 99,9 cm<br>Larghezza: 5,95 cm<br>Altezza: 13,2 cm   |
| Peso:                                       | 2,10 kg  |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)   |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F  |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m  |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm  |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm  |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali   |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso