


EUROLITE LED Pixel Ball PSU-5 ArtNet/DMX MK2

Control unit for EUROLITE LED Pixel Ball 360° 1m MK2

Art.n.: 51928765

GTIN: 4026397746273



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Series connection of 6 strings per output possible
 - Up to 150 pixel balls per bar can be controlled
 - 30 programmi di spettacolo integrati
 - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); Art-Net; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); RDM
 - Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout)
 - Tinta unita Schermo OLED
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
 - Interfaccia
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397746273

Peso : 4,35 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 130 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Canali DMX:	3; 5; 7; 10; 15; 19
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); Art-Net; funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); RDM
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Collegamento USB:	Type A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo
Struttura della custodia:	Interfaccia
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 7,7 cm Altezza: 10,7 cm
Peso:	3,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)