

EUROLITE LED CBB-4 COB RGB Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGB, con telecomando IR

Art.n.: 51930278

GTIN: 4026397616033



Features :

- 4 LED 23 W COB (chip-on-board) 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 39°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397616033

Peso : 4,36 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 70 W

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso |
| Fusibile: | T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 4 x 23 W COB (chip-on-board) 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0,3 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 3; 5; 12; 15; 19 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 1 x Ventola a basso rumore |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 39° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 70° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Lunghezza: 46 cm Profondità: 16 cm Altezza: 16 cm |
| Peso: | 3,97 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm; 4 x Ø8mm |
| Materiale: | Metallo, 2,5 mm |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,1 m |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso