EUROLITE LED BAR-9 UV 9x3W

UV LED light bar with 9 x 3 W LED for stunning blacklight effects

Art.n.: 51930307

GTIN: 4026397705737

Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Principalmente adatto per l'illuminazione e la decorazione
- Leggero e compatto
- Alloggiamento stretto
- 9 potenti LED 3 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 80°
- Con staffa di montaggio
- Disponibile in varie dimensioni
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397705737
Peso : 1,30 kg
Lunghezza : 0.53 m
Larghezza : 0.15 m
Altezza : 0.70 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	80°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Lunghezza d'onda:	400 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø5mm
Materiale:	Alluminio
Misure:	Larghezza: 50 cm Profondità: 4,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	1,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10,5mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Colore:	Nero, opaco, verniciato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.