

EUROLITE LED Silent Bar 16x4W RGB/WW

Proiettori compatti e silenziosi per una luce colorata e bianca

Art.n.: 51930370

GTIN: 4026397731118



Descrizione :

This compact bar is often underestimated, yet it offers several advantages that are not typically expected in this price range. Equipped with 16 LEDs based on red, green, blue, and warm white, it delivers a wide color spectrum as well as convincing white light.

With a total output of 64 watts, it also provides surprisingly strong brightness. At the same time, the bar operates completely fanless, making it ideal for use in noise-sensitive environments.

The beam angle is 20° and can be widened to 30° using the included frost filter. The four LED segments can be controlled individually, offering additional creative flexibility.

Whether for parties, small shows, permanent installations, or theater applications, this bar is highly versatile. It is especially appealing for users who need both warm white and colored light without investing large sums of money.

Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 16 LED 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
 Segmenti controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore automatico; Dissolvenza colore automatico; Dimmer elettronico; Velocità di srotolamento regolabile
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- 41 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR (non in dotazione); DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731118

Peso : 3,05 kg

Lunghezza : 0.38 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.14 m

- Fixtures disponibili per Colorchief; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Doppia staffa
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; club/scuole di danza; palco; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 4 W SMD 3535 4in1 QCL RGB/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8; 16; 18; 20
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR (non in dotazione); DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Colorchief; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20° Filtro antigelo 30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	50° Filtro antigelo 80°
Indice di resa cromatica (CRI):	83 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Misure:	Lunghezza: 33 cm Larghezza: 17 cm Profondità: 17 cm
Peso:	2,73 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo