

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

LED bar (100cm) with 12 x 4 watt 4in1 RGB/UV LED

Art.n.: 51930393

GTIN: 4026397646429



Features :

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 20 preset colors
 - Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- viti**
- Filettatura M8

Logistica

EAN / GTIN: 4026397646429

Peso : 3,30 kg

Lunghezza : 1.06 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 399 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio; Metallo
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10,3 cm
Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Filettatura:	Filettatura M8 x 16 mm
Materiale:	Gomma
Misure:	Altezza: 0,3 cm Diametro: Ø 2 cm

Prodotto speciale: Non destinato all'illuminazione di ambienti
domestici

Destinazione d'uso: Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x barra
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x Staffa di montaggio
2 x viti
2 x Rondella
1 x Manuale d'uso