

EUROLITE LED PIX-12 QCL Bar

LED light bar with 12 x 4 W RGBW LED, pixel control and IR remote control

Art.n.: 51930426

GTIN: 4026397659115



Descrizione :

LED bar with 12 x W RGBW LED, pixel control and IR remote control

The EUROLITE LED PIX-12 QCL bar features 12 powerful 4 W LEDs (4in1) in red, green, blue and white with a beam angle of 18°. It is suitable for professional applications, for example on show or theater stages.

The LED light bar is based on a stepless RGBW color mixing. The functions available are color change, color fade, dimmer and strobe effects. It is worth mentioning that you can control each LED individually and select 18 colors directly. Furthermore, there are five integrated show programs in auto and music mode. Addressing and settings can be made via the control unit with 4-digit LED display.

You can control the LED PIX-12 QCL either with the included infrared remote control, via DMX , QuickDMX via USB (optional) or by music control via the built-in microphone, whose sensitivity can be adjusted on the control board.

The P-Con power connectors allow you to connect up to eight devices in a row.

Features :

- 12 LED high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Logistica

EAN / GTIN: 4026397659115

Peso : 6,45 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.16 m

- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 18°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 15; 52; 2
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	36°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 100,0 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 11,1 cm
Peso:	5,55 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila