

## EUROLITE LED PIX-40 RGB barra

Barra LED beam con LED SMD (RGB) a fascio stretto e controllo pixel

Art.n.: 51930436

GTIN: 4026397729740



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 40 potenti LED 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB<BR> LED controllabili singolarmente
  - Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Colori dello sfondo regolabile; Luce in movimento regolabile; Velocità di srotolamento regolabile
  - Effetto Beam
  - 30 programmi di spettacolo integrati
  - Scelta diretta del colore
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
  - Già pre-programmato con Light Captain; Colorchief
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 2°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397729740

Peso : 3,85 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	T 5 A fusibile fisso nell'alimentatore
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	40 x 3 W SMD 3535 3in1 TCL RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0,7 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 11; 120
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica; funzione master/slave; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	12300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	2°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	5
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 100,5 cm Profondità: 8,0 cm Altezza: 11,5 cm
Peso:	3,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali