



Prezzo di listino: 1034.11 €

incl. 19% IVA

Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante
- <p>EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist
- <p class="featureSatz">Moderna illuminazione ambientale a LED con controllo DMX
- Posizione di funzionamento orizzontale o verticale possibile con due motori di sollevamento
- Ha un effetto particolarmente impressionante in grandi numeri
- 60 potenti LED high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità dell'effetto regolabile
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce
- <p>EUROLITE HST-500 Hoist
- <p class="featureSatz">Motore di sollevamento per LED Space Balls 20, 35 e LED Space Tube 100
- Altezza di sollevamento: 5 m
- Controllabile via DMX
- Con staffa omega
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397716214

Peso : 13,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Dati tecnici :

Peso:	11,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist

Alimentazione elettrica:	24V DC
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL III
Tipo di LED:	60 x high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 58 cm
Peso:	0,78 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE HST-500 Hoist

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Canali DMX:	8
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Altezza di sollevamento:	5 m
Misure:	Larghezza: 39,5 cm Profondità: 15,0 cm Altezza: 43,0 cm
Peso:	9,45 kg