

## EUROLITE LED Super Strobe ABL

Dispositivo a effetto luminoso LED con effetti tripli

Art.n.: 52200920

GTIN: 4026397651812



### Descrizione :

The Super Strobe ABL combines three functions in one fixture: It is equipped with 216 cold white SMD LEDs for both dynamic strobe effects and slower blinder effects. Furthermore, the reflecting surface of the stroboscope is illuminated with an extra 144 RGB LEDs creating colorful, atmospheric light effects.

Depending on the selected DMX mode, the color LEDs can be split in up to 48 individual control segments which can be used to create amazing color effects within the fixture.

The Super Strobe ABL has a very wide beam angle which makes both dynamic and calm light effects a great visual experience, even from a lateral view.

The fixture has 3-pin DMX connectors as well as a P-Con input and output to connect it to the mains. For a structured and versatile use, you can choose from 4 different DMX modes with 7, 13, 22 and 148 DMX channels respectively.

### Features :

- Alloggiamento in metallo piatto con supporto da parete integrato
- 216 LED 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)
- 144 LED SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea) LED controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
- 17 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via funzione master/slave; DMX; stand-alone; controllo della musica
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397651812

Peso : 4,65 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.30 m

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Ristoranti, bar e hotel; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	216 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW) 144 x SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	7; 13; 22; 148
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Funzione master/slave; DMX; stand-alone; controllo della musica
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø5mm; 6 x Ø9mm
Misure:	Larghezza: 45,5 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	4,26 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

## Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Staffa di montaggio
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

2 x vite a testa zigrinata  
2 x Rondella  
1 x Manuale d'uso